

Σειρά 570Z Classic Εκτοξευτές

Ακτίνα 0-5,5 m

Τα μοντέλα 570Z είναι ιδανικά για μικρούς κήπους και μικρές εκτάσεις χλοοτάπητα, διαθέτοντας στεγανοποιητική διάταξη χαμηλής πίεσης που επιτρέπει τη διαφυγή νερού μόνο κατά την επαναφορά. Επτά διαφορετικά σώματα εκτοξευτή τύπου pop-up και πλήθος εναλλάξιμων ακροφυσίων προσφέρουν απεριόριστη ευελιξία στη σχεδίαση.



Βασικά χαρακτηριστικά

- Στεγανοποιητική διάταξη μηδενικών απωλειών που εμποδίζει τη διαφυγή νερού κατά την ανύψωση, επιτρέποντας την τοποθέτηση περισσότερων εκτοξευτών στην ίδια ζώνη
- Στεγανοποίηση σε χαμηλή πίεση 1 bar (15 PSI)
- Έκπλυση κατά τη σύμπτυξη για την απομάκρυνση ξένων σωμάτων και αξιόπιστη λειτουργία κατά την επαναφορά
- Δέχεται όλα τα ακροφύσια τύπου σπρέι της Toro – περιλαμβανομένων των σταθερών ακροφυσίων 570 MPR Plus, των ακροφυσίων μεταβλητού τόξου Toro, των ακροφυσίων Precision™, των ακροφυσίων τύπου bubbler και των ακροφυσίων χαμηλής γωνίας
- Όλα τα σώματα διατίθενται με εγκατεστημένο πώμα έκπλυσης, για εύκολη έκπλυση και ανάσωση του μηχανισμού ανύψωσης
- Μηχανισμός ανύψωσης τύπου καστανίας που διευκολύνει την επί τόπου ρύθμιση του τόξου

Πρόσθετα χαρακτηριστικά

- Το μικρό, μαύρο καπάκι, με διάμετρο 50 mm είναι λιγότερο ορατό, μειώνοντας τις φθορές από την έκθεση στο περιβάλλον ή τυχόν βανδαλισμούς
- Δέχεται ακροφύσια τύπου μικροσπρέι Maxijet® για χαμηλό ρυθμό άρδευσης
- Διατίθενται μοντέλα με βαλβίδα διακοπής ροής και ισχυρό ελατήριο επαναφοράς που εμποδίζει την αποστράγγιση στο κάτω μέρος της κεφαλής και διατηρεί το νερό στα πλευρικά τμήματα (προαιρετικό)
- Διατίθενται μοντέλα με πλαϊνή είσοδο για σώματα εκτοξευτών 150 mm και 300 mm, για αμμώδη εδάφη ή εγκαταστάσεις που



Στεγανοποιητική διάταξη μηδενικών απωλειών

- είναι ευεπίφορες σε υδραυλικά πλήγματα και κρούσεις ύδατος
- Κατασκευή από βιομηχανικό πλαστικό υψηλής αντοχής
- Ελατήριο επαναφοράς από ανοξείδωτο χάλυβα

Προδιαγραφές

- Αποστάσεις: 0,6-5,5 m
- Ρυθμός ροής: 0,2-17 l/min
- Συνιστώμενη πίεση λειτουργίας: 1,4-3,5 bar (20-50 PSI)
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 5,2 bar (75 PSI)
- Ελάχιστη πίεση λειτουργίας για τα μοντέλα COM: 1,7 bar (25 PSI)
- Είσοδος με θηλυκό σπείρωμα 13 mm (1/2")
- Η βαλβίδα διακοπής ροής διατηρεί μεταβολή ανύψωσης έως 3m (η λειτουργία Check-O-Matic απαιτεί χρήση της κάτω εισόδου.)
- Διαστάσεις:
 - Διάμετρος σώματος:
 - 35 mm σε σώματα μοντέλων άρδευσης θάμνων, 2P, 3P, 4P, 6P και 6P-SI
 - 41 mm σε σώματα 12P
 - 44 mm σε σώματα 12P-SI
 - Διάμετρος καπακιού: 50 mm
 - Πλαϊνή είσοδος: 120 mm από την κορυφή του εκτοξευτή έως το κέντρο της πλαϊνής εισόδου



570Z-6P-COM

Ακροφύσιο MPR Plus με ισοσταθμιστές πίεσης (PCD) στο βασικό εξοπλισμό

Μηχανισμός ανύψωσης τύπου καστανίας για ακριβή ρύθμιση μετά την εγκατάσταση

Μηδενική απώλεια κατά την ανύψωση

Διάμετρος καπακιού 50 mm

Προαιρετικά: Τοποθέτηση στεγανοποίησης Check-O-Matic στο μηχανισμό ανύψωσης για να εμποδίζεται η αποστράγγιση του νερού στο κάτω μέρος της κεφαλής

Σειρά 570Z – Προσδιοριστικά στοιχεία

570X - XXP - SI - COM - E

Μοντέλο	Ύψος Pop-Up	Προαιρετικό	Προαιρετικό
Z—Pop χλοοτάπητα και High-Pop	2—50 mm 3—75 mm	SI—Πλαϊνή είσοδος για 150 και 300 mm	COM—Check-O-Matic* E—Σύστημα χρήσης ακάθαρτου νερού
S— Άρδευσης θάμνων	4—100 mm 6—150 mm 12—300 mm		

Για παράδειγμα:
Ένας εκτοξευτής της Σειράς 570Z με pop-up ύψους 150 mm και βαλβίδα διακοπής ροής, παραγγέλλεται ως:
570Z-6P-COM

*Δεν διατίθεται σε μοντέλα με πλαϊνή είσοδο.

*Στα μοντέλα Check-O-Matic απαιτείται χρήση αποκλειστικά της κάτω εισόδου.

Σειρές 570Z XF/PR/PRX Εκτοξευτές τύπου σπρέι

Ακτίνα 0-5,5 m

Βασικά χαρακτηριστικά (Σειρά XF)

- Όλα τα χαρακτηριστικά της Σειράς 570Z Classic και επιπλέον:
- Πατενταρισμένη διάταξη διακοπής παροχής νερού X-Flow®, υψηλής ροής, ενσωματωμένη στο μηχανισμό ανύψωσης
- Περιορίζει την απώλεια νερού κατά 99% σε περίπτωση αφαίρεσης ή καταστροφής του ακροφυσίου, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά προβλήματα διάβρωσης ή ασφάλειας
- Επιτρέπει την αντικατάσταση ή τη συντήρηση του ακροφυσίου και του φίλτρου σε "στεγνές" συνθήκες ενώ το σύστημα λειτουργεί

Βασικά χαρακτηριστικά (Σειρά PR)

- Όλα τα χαρακτηριστικά της Σειράς 570Z Classic και επιπλέον:
- Πατενταρισμένος ισοσταθμιστής πίεσης στο μηχανισμό ανύψωσης
- Διατηρεί σταθερή πίεση εξόδου 2 bar (30 PSI)
- Εξαλείφει την εκνέφωση και τη δημιουργία ομίχλης που προκαλείται από πιέσεις άνω των 2 bar (30 PSI)
- Ιδανικό για εφαρμογές με υψηλή ή μεταβαλλόμενη πίεση λειτουργίας, περιλαμβανομένων δικτύων μεγάλων αποστάσεων και σε πρηνή.

Βασικά χαρακτηριστικά (Σειρά PRX)

- Όλα τα χαρακτηριστικά της Σειράς 570Z Classic και επιπλέον:
- Πατενταρισμένη διάταξη διακοπής παροχής νερού X-Flow®, υψηλής ροής, ενσωματωμένη στο μηχανισμό ανύψωσης
- Περιορίζει την απώλεια νερού κατά 99% σε περίπτωση αφαίρεσης ή καταστροφής του ακροφυσίου, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά προβλήματα διάβρωσης ή ασφάλειας
- Επιτρέπει την αντικατάσταση ή τη συντήρηση του ακροφυσίου και του φίλτρου σε "στεγνές" συνθήκες ενώ το σύστημα λειτουργεί
- Πατενταρισμένος ισοσταθμιστής πίεσης στο μηχανισμό ανύψωσης
- Διατηρεί σταθερή πίεση εξόδου 2 bar (30 PSI)
- Εξαλείφει την εκνέφωση και τη δημιουργία ομίχλης που προκαλείται από πιέσεις άνω των 2 bar (30 PSI)
- Ιδανικό για εφαρμογές με υψηλή ή μεταβαλλόμενη πίεση λειτουργίας, περιλαμβανομένων δικτύων μεγάλων αποστάσεων και σε πρηνή.
- Εγγύηση 5 ετών

ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ



Ακροφύσιο MPR Plus
Φίλτρο ακροφυσίου

Πατενταρισμένη διάταξη διακοπής παροχής νερού X-Flow®

Πατενταρισμένος ισοσταθμιστής πίεσης στο μηχανισμό ανύψωσης που διατηρεί σταθερή πίεση εξόδου 2 bar (30 PSI)

Στεγανοποιητική διάταξη μηδενικών απωλειών που εμποδίζει τη διαφυγή νερού κατά την ανύψωση

Προαιρετική πλαινή είσοδος, εκτός των μοντέλων Check-O-Matic (δεν απεικονίζεται)

Προαιρετική στεγανοποίηση Check-O-Matic που εμποδίζει την αποστράγγιση στο κάτω μέρος της κεφαλής

Σειρά 570Z PRX



Χωρίς διάταξη X-Flow®
Στα 40 psi, οι σταθεροί εκτοξευτές τύπου σπρέι σταθερής πίεσης, χωρίς ακροφύσιο ζοδεύουν νερό με ρυθμό 40 GPM

Με διάταξη X-Flow®
Ο ίδιος σταθερός εκτοξευτής τύπου σπρέι με λειτουργία X-Flow δεν ξοδεύει σχεδόν καθόλου νερό - 99% λιγότερο.

Σημείωση: Για την απενεργοποίηση της λειτουργίας X-Flow®, πρέπει να έχει τοποθετηθεί φίλτρο ακροφυσίου ή πύμα έκπλυσης. Χωρίς κάποιο από τα δύο, δεν θα υπάρχει ροή μέσω του εκτοξευτή.



Χωρίς ισοσταθμιστή πίεσης



Με ισοσταθμιστή πίεσης

Προσδιοριστικά στοιχεία, Σειρά 570Z

570X - XXP - SI - XXX - COM - E

Μοντέλο	Ύψος Pop-Up	Προαιρετικό	Τύπος 570Z	Προαιρετικό
Z—Pop	12—300 mm	SI—Πλαινή είσοδος*	XF—με διάταξη X-Flow® PR—με ισοσταθμιστή πίεσης	COM—Βαλβίδα διακοπής ροής**
χλοστάπητα και High-Pop	6—150 mm			E—Σύστημα χρήσης ακάθαρτου νερού
S—Άρδευση θάμνων	4—100 mm		PRX—με διάταξη X-Flow® και ισοσταθμιστή πίεσης	

Για παράδειγμα:

Ένας εκτοξευτής της Σειράς 570Z PRX με pop-up ύψους 150 mm, με πλαινή είσοδο και προαιρετικό σύστημα χρήσης μη πόσιμου νερού, παραγγέλλεται ως:

570Z - 6P - SI - PRX - E

*Διατίθεται για μοντέλα 150 mm και 300 mm.

**Στα μοντέλα Check-O-Matic απαιτείται χρήση αποκλειστικά της κάτω είσοδου.