

## Σειρά MINI 8 Εκτοξευτές

Το μοντέλο Mini 8, ένας περιστροφικός εκτοξευτής 13 mm (½") με γραναζωτό μηχανισμό περιστροφής, είναι η ιδανική ενδιάμεση λύση για περιπτώσεις όπου η έκταση είναι πολύ μεγάλη για εκτοξευτές τύπου σπρέι, αλλά πολύ μικρή για περιστροφικό εκτοξευτή κανονικού μεγέθους. Χρησιμοποιώντας έναν περιστροφικό εκτοξευτή 13 mm (½"), μπορείτε να ποτίζετε αποδοτικά, εξοικονομώντας νερό (και χρήματα). Το κόστος άρδευσης είναι μικρότερο και, σε σύγκριση με τα συστήματα σταθερών εκτοξευτών τύπου σπρέι, απαιτούνται λιγότερες στάσεις για την κάλυψη μιας περιοχής.



- 1 Υποδοχή ανάστροφης σε στεγνή κατάσταση
- 2 Οπτική ένδειξη τόξου στην κορυφή του εκτοξευτή
- 3 Βίδα ρύθμισης ακτίνας
- 4 Απεριόριστη ρύθμιση τόξου από 45° έως 360°

### Βασικά χαρακτηριστικά

- Οπτική ένδειξη τόξου στην κορυφή του εκτοξευτή, για δυνατότητα απεριορίστων ρυθμίσεων από 40° έως 360°
- Πέντε εναλλάξιμα ακροφύσια – (διατίθεται με προεγκατεστημένο ακροφύσιο 1.5)
- Δυνατότητα τόξων τμημάτων κύκλου και πλήρους κύκλου σε έναν εκτοξευτή
- Βίδα ρύθμισης ακτίνας από ανοξείδωτο χάλυβα που επιτρέπει μείωση της ακτίνας έως και 25%
- Στεγανοποιητική διάταξη που ενεργοποιείται με την πίεση και ανθεκτικός μηχανισμός ενεργοποίησης για μεγαλύτερη αξιοπιστία
- Μηχανισμός ανύψωσης τύπου καστανίας για εύκολη ρύθμιση του τόξου



Σύστημα πολλαπλών ακροφυσίων

MINI8-CV Προαιρετική βαλβίδα διακοπής ροής

### Προδιαγραφές

#### Απόδοση ακροφυσίου

- Ακτίνα: 6,1–10,7 mm
- Ρυθμός ροής: 3–11,3-l/min
- Γωνία εκτόξευσης: 25°

#### Pop-up χλοοτάπητα

- Ρυθμός ροής: 3–11,3-l/min
- Συνιστώμενο εύρος πίεσης λειτουργίας: 2,0-3,5 bar (30-50 PSI)
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 4,1 bar (60 PSI)
- Είσοδος με σπειρώματα 13 mm (½")-NPT/BSP
- Απόσταση από το pop-up έως το ακροφύσιο: 95 mm
- Διαστάσεις:
  - Διάμετρος σώματος: 44 mm
  - Διάμετρος καπακιού: 57 mm
  - Ύψος: 150 mm

### Σειρά MINI 8, Pop-up χλοοτάπητα Μέγιστο ύψος @ 2,8 bar (40 PSI)

Ακροφύσιο	25°	
	Μέγιστο ύψος σπρέι Μέτρα (Πόδια)	
0.75	0,95m	(3' 11")
1.0	1,55m	(5' 1")
1.5	2,04m	(6' 7")
2.0	2,32m	(7' 6")
3.0	2,32m	(7' 6")

### Σειρά MINI 8 Προσδιοριστικά στοιχεία

MINI8 - 4P - XX - XX

Περιγραφή	Σύμα	Ακροφύσιο	Προαιρετικό
MINI8—Περιστροφικός εκτοξευτής Mini 8	4P—Pop-up χλοοτάπητα	75—75 10—1.0 15—1.5 20—2.0 30—3.0	CV—Βαλβίδα διακοπής ροής

Για παράδειγμα: Ένας εκτοξευτής της σειράς Mini 8 με ακροφύσιο 3.0 παραγγέλλεται ως:

MINI8-4P-30

### Σειρά Mini 8 – Στοιχεία απόδοσης (Μετρικό)

Ακροφύσιο	Πίεση (bar)	Ροή (l/min)	Ακτίνα (m)	Ρυθμός βροχόπ.	
				▲	■
.75	2,0	3,0	6,1	5,6	4,8
	2,5	3,3	6,3	5,8	5,0
	3,0	3,8	6,5	6,2	5,4
	3,5	4,6	6,7	7,1	6,1
1.0	2,0	4,2	7,9	4,7	4,0
	2,5	4,6	8,1	4,8	4,2
	3,0	5,2	8,3	5,2	4,5
	3,5	5,7	8,6	5,3	4,6
1.5*	2,0	4,5	8,8	4,0	3,5
	2,5	5,0	9,0	4,3	3,7
	3,0	5,6	9,3	4,5	3,9
	3,5	6,1	9,5	4,7	4,0
2.0	2,0	5,3	9,1	4,4	3,8
	2,5	6,0	9,3	4,8	4,2
	3,0	6,8	9,4	5,3	4,6
	3,5	7,7	9,4	6,0	5,2
3.0	2,0	8,7	10,3	5,7	4,9
	2,5	9,4	10,6	5,8	5,0
	3,0	10,4	10,7	6,3	5,4
	3,5	11,5	10,7	6,9	6,0

### Σειρά Mini 8 – Στοιχεία απόδοσης (Αγγλοσαξονικό)

Ακροφύσιο	Πίεση (psi)	Ροή (GPM)	Ακτίνα (ft)	Ρυθμός βροχόπ.	
				▲	■
.75	30	0.8	20	0.21	0.18
	40	0.9	21	0.22	0.19
	50	1.0	22	0.23	0.20
1.0	30	1.0	26	0.15	0.13
	40	1.1	27	0.17	0.15
	50	1.3	28	0.18	0.16
1.5*	30	1.3	29	0.12	0.15
	40	1.5	30	0.19	0.16
	50	1.7	31	0.20	0.17
2.0	30	1.7	30	0.21	0.18
	40	2.0	31	0.23	0.20
	50	2.3	31	0.27	0.23
3.0	30	2.6	34	0.25	0.22
	40	3.0	35	0.27	0.24
	50	3.4	35	0.31	0.27

\*Προεγκατεστημένο ακροφύσιο.

▲ Οι ρυθμοί βροχόπτωσης αφορούν τριγωνική διάταξη, παρατίθενται σε χιλιοστά (Μετρικό) ή ίντσες (Αγγλοσαξονικό) ανά ώρα, κι έχουν υπολογιστεί στο 50% της διαμέτρου.

■ Οι ρυθμοί βροχόπτωσης αφορούν τετράγωνη διάταξη, παρατίθενται σε χιλιοστά (Μετρικό) ή ίντσες (Αγγλοσαξονικό) ανά ώρα, κι έχουν υπολογιστεί στο 50% της διαμέτρου.

Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης βασίζονται στην αναφερόμενη πίεση λειτουργίας στη βάση της κεφαλής του εκτοξευτή.